



# HORSCH MAESTRO RV

## Sembradora monograno

### PITA S.L.

MÁS INFORMACIÓN:  
<https://www.horsch.com>

HORSCH MAESTRO RV	70-75-80-30"V	12.45-50RV
Anchura de transporte (m)	3,00	3,00
Altura de transporte (m)	3,60	3,60
Longitud sin carro de siembra (m)	2,90	2,90
Longitud de transporte con Pronto 6AS (m)	10,85	10,85
Longitud de transporte con Focus TD 3 puntos (m)	11,25	11,25
Longitud de transporte con Focus ST 3 puntos (m)	11,15	11,15
Peso sin el carro de siembra aprox. (Kg)*	2.000	2.700
Peso con el Pronto 6AS aprox. (kg)*	6.700	7.500
Peso con el Focus TD 3 puntos aprox. (kg)*	11.200	11.900
Peso con el Focus ST 3 puntos aprox. (kg)*	11.500	---
Capacidad de depósito de semillas (l)	70	70
Número de filas	8	12
Montaje del tractor hidráulico de la presión de la reja (kg)	125 - 180	125 - 180

HORSCH MAESTRO RV	70-75-80-30"V	12.45-50RV
Hidr. De presión de rejas con sembradora (kg)	150 - 350	150 - 350
Rueda de control de profundidad Ø (cm)	40	40
Rueda de cierre Ø (cm)	30/33	30/33
Cilindro retenedor	Estándar	Estándar
Distancia entre líneas (cm, pulgadas)	70/75/80/30*	45/50
Profundidad de siembra (cm)	1,5 - 9	1,5-9
Altura de caída de la semillas (cm)	45	45
Velocidad de trabajo (km/h)	2 - 12	2-12
Potencia necesaria para el enganche del tractor (kW/CV)	110/150	125/170
Potencia requerida Pronto 6 AS sin DiscSystem (Kw/CV)	125/170	140/190
Potencia requerida Pronto 6 AS con DiscSystem (Kw/CV)	147/200	184/250
Potencia requerida Focus TD 3 puntos (Kw/CV)	221/300	257/350
Potencia requerida Focus ST 3 puntos (Kw/ CV)	184/250	---
Enganche de 3 puntos	3-pts. Cat. II/III	3 pts. Cat. II/III

\*Pesos de la máquina con equipamiento mínimo